



MAZDA 6 2.5 AT

(з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних колодок та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
стану кузова	грн з ПДВ	-	400	400	400	400	400
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	600	900	1 500	1 100	1 500	900

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 435	5 135	8 707	7 200	8 707	5 135
	Supra 0w20***	6 084	6 784	10 356	8 849	10 356	6 784

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	200	200	-	200	200
	фільтра салону	-	300	-	300	-	300
	свічок запалювання	-	400	400	400	400	400
Регулювання світла фар	-	-	-	400	-	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 527
	гальмівних колодок задніх	8 839
	щітки склоочисника переднього лівого	1 763
	щітки склоочисника переднього правого	1 465
	щітки склоочисника заднього	1 306

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 01.04.2026. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.