



MAZDA 3 1.8D AT 2019



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік
		10 000* км	20000 км	30 000* км	40000 км	50 000* км	60000 км	70 000* км	80000 км	90 000* км	100000 км
Заміна	моторного мастила (5.1 л)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DPF 5w30**										
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	паливного фільтра	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)										●
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	системи охолодження	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	системи впорскування палива	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
	паливних проводів та шлангів	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	привідних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
стану кузова	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-

Додаткові рекомендовані роботи

Перевірка	повітряного фільтра	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●
	фільтра салону	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Регулювання	світла фар	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* 10 000 км - моторне мастило та масляний фільтр замінюються кожні 10 000 км.

** DPF OIL 5W-30 - мастило спеціально розроблене для дизельних автомобілів Mazda з дизельними сажовими фільтрами (DPF). Його формула покращує фільтруючі властивості сажового фільтра, збільшує термін його служби та економить паливо.