



# MAZDA 3 2.0 AT (2013-2018)



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30* або Supra-X 0w20**	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	●	●	●	●
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	●	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
<b>Додаткові рекомендовані роботи</b>							
Перевірка	повітряного фільтра	-	●	●	-	●	●
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●
	свічок запалювання	-	●	●	●	●	●
Регулювання	світла фар	-	-	-	●	-	-

\* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

ДП "АВТО Інтернешнл"  
Україна, 04655  
Київ, пр-кт С. Бандери 22А  
Тел.: 044 334 39 42,  
www.mazda.ua