



MAZDA 6 2.5 AT (2021) EURO5



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●
	паливopроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-

Додаткові рекомендовані роботи

Перевірка	повітряного фільтра	-	●	●	-	●	●
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●
	свічок запалювання	-	●	●	●	●	●
Регулювання	світла фар	-	-	-	●	-	-

* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.