



MAZDA 3 1.6 MT (з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	●	-	●	-
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	864	864	864	864
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,8	1,7	1,0	1,7	0,8
Вартість робіт	грн з ПДВ	1 296	1 728	3 672	2 160	3 672	1 728
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	Ultra 5w30**	4 917	6 213	11 307	8 286	11 307	6 213
	Supra 0w20***	6 459	7 755	12 848	9 827	12 848	7 755
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	432	432	-	432	432
	фільтра салону	-	648	-	648	-	648
	свічок запалювання	-	864	-	864	-	864
Регулювання	світла фар	-	-	-	864	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	гальмівних колодок передніх	9 294					
	гальмівних колодок задніх	9 772					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 867					
	щітки склоочисника переднього правого	1 575					
	щітки склоочисника заднього	1 422					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Її формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

00.01.00

ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС»
Україна,
Київ, Бориспільське шосе, 13-й км
Тел.: +38 044 394 55 52
www.mazda.niko.ua

ZOOM-ZOOM